

ПРАЙС

актуальні ціни та ключові технічні характеристики



ШВИДКІ DC СТАНЦІЇ СЕРІЇ TOR



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 40	40	TOR-40 EFC C40-150 H40-125 [2P]	2 (1)	Порт 1: CCS Type-2 40 kW 150A Cable Порт 2: CHAdeMO 40 kW 125A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging	24	12 480
		TOR-40 EFC S40-150 H40-125 [2P]		Порт 1: CCS Type-1 40 kW 150A Cable Порт 2: CHAdeMO 40 kW 125A Cable					11 780
		TOR-40 EFC C40-150 G40-250 [2P]		Порт 1: CCS Type-2 40 kW 150A Cable Порт 2: GB/T DC 40 kW 250A Cable					13 430
		TOR-40 EFC C40-150 C40-150 [2P]		Порт 1: CCS Type-2 40 kW 150A Cable Порт 2: CCS Type-2 40 kW 150A Cable					



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 60	60	TOR-60 EFC C60-150 H50-125 [2P]	2	Порт 1: CCS Type-2 60 kW 150A Cable Порт 2: CHAdeMO 50 kW 125A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging	24	19 735
		TOR-60 EFC C60-150 G60-250 [2P]		Порт 1: CCS Type-2 60 kW 150A Cable Порт 2: GB/T DC 60 kW 250A Cable					19 030
TOR 80	80	TOR-80 EFC C80-250 H50-125 [2P]	2	Порт 1: CCS Type-2 80 kW 250A Cable Порт 2: CHAdeMO 50 kW 125A Cable					22 420
		TOR-80 EFC C80-250 G80-250 [2P]		Порт 1: CCS Type-2 80 kW 250A Cable Порт 2: GB/T DC 80 kW 250A Cable					21 760

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКІ DC СТАНЦІЇ СЕРІЇ TOR



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 90	90	TOR-90 EFC C90-250 G90-250 H50-125 [4P]	3	Порт 1: CCS Type-2 90 kW 250A Cable Порт 2: GB/T DC 90 kW 250A Cable Порт 3: CHAdeMO 50 kW 125A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10» підвищеної яскравості, функція smart charging	24	27 520



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 120	120	TOR-120 EFC N120-250 G120-250 [4P]	2	Порт 1: NACS 120 kW 250A Cable Порт 2: GB/T DC 120 kW 250A Cable			RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10» підвищеної яскравості, функція smart charging	24	27 040
		TOR-120 EFC C120-250 G120-250 [4P]	2	Порт 1: CCS Type-2 120 kW 250A Cable Порт 2: GB/T DC 120 kW 250A Cable					30 100
		TOR-120 EFC C120-250 G120-250 H50-125 [4P]	3	Порт 1: CCS Type-2 120 kW 250A Cable Порт 2: GB/T DC 120 kW 250A Cable Порт 3: CHAdEMO 50 kW 125A Cable					
TOR 160	160	TOR-160 EFC N160-500 G160-250 [4P]	2	Порт 1: NACS 160 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 160 kW 250A Cable			RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10» підвищеної яскравості, функція smart charging	24	32 480
		TOR-160 EFC C160-500 G160-250 [4P]	2	Порт 1: CCS Type-2 160 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 160 kW 250A Cable					
		TOR-160 EFC C160-500 G160-250 H50-125 [4P]	3	Порт 1: CCS Type-2 160 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 160 kW 250A Cable Порт 3: CHAdEMO 50 kW 125A Cable					35 630
		TOR-160 EFC C160-500 G160-250 [4P]	3	Порт 1: CCS Type-2 160 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 160 kW 500A Cable Порт 3: GB/T DC 160 kW 250A Cable					37 280

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКІ DC СТАНЦІЇ СЕРІЇ TOR



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 240	240	TOR-240 EFC C240-500 C240-500 [8P]	2	Порт 1: CCS Type-2 240 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 240 kW 500A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging	24	48 760
		TOR-240 EFC C240-500 G240-250 [8P]	2	Порт 1: CCS Type-2 240 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 240 kW 250A Cable					46 730
		TOR-240 EFC C240-500 C240-500 G240-250 [8P]	3	Порт 1: CCS Type-2 240 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 240 kW 500A Cable Порт 3: GB/T DC 240 kW 250A Cable					51 220
TOR 320	320	TOR-320 EFC C320-500 C320-500 G240-250 [8P]	3	Порт 1: CCS Type-2 320 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 320 kW 500A Cable Порт 3: GB/T DC 240 kW 250A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging	24	58 870
TOR 360	360	TOR-360 EFC C360-500 C360-500 G240-250 [12P]	3	Порт 1: CCS Type-2 360 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 360 kW 500A Cable Порт 3: GB/T DC 240 kW 250A Cable					75 240
TOR 480	480	TOR-480 EFC C480-500 C480-500 G240-250 [12P]	3	Порт 1: CCS Type-2 480 kW 500A Cable Порт 2: CCS Type-2 480 kW 500A Cable Порт 3: GB/T DC 240 kW 250A Cable					89 760



TOR MEDIA DC



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
TOR 160	160	TOR-160 EFC C160-500 G160-250 [4PME]	2	Порт 1: CCS Type-2 160 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 160 kW 250A Cable	✓	✓	RFID, дубльована система зв'язку, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging	24	43 715
TOR 240	240	TOR-240 EFC C240-500 G240-250 [8PME]		Порт 1: CCS Type-2 240 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 240 kW 250A Cable					67 690
TOR 320	320	TOR-320 EFC C320-500 G240-250 [8PME]		Порт 1: CCS Type-2 320 kW 500A Cable Порт 2: GB/T DC 240 kW 250A Cable					79 860

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

АС СТАНЦІЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ



Консоль
універсальна
1,7 м - 148 USD

Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
Solo	22	Solo-22 EFC E22 [AW]	1	AC Type- 2 22 kW socket	✓	✓	RFID, дисплей LCD, функція smart charging, local authorization	24	990
		Solo-22 EFC P22 [AW]		AC Type- 2 22 kW plug AC					1100
		Solo-7 EFC Y7 [AW]		Type- 1 7 kW plug					
		Solo-7 EFC F7 [AW]		AC GB/T 7 kW plug					
Duet	22	Duet-22 EFC E22 E22 [AW]	2	AC Type- 2 22 kW socket	✓	✓	RFID, дисплей LCD, функція smart charging, local authorization	24	1320
		Duet-22 EFC E22 P22 [AW]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Duet-22 EFC E22 Y7 [AW]		AC Type- 2 22 kW socket					1430
		Duet-22 EFC E22 F7 [AW]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Duet-22 EFC P22 P22 [AW]		AC GB/T 7 kW plug					
		Duet-22 EFC P22 Y7 [AW]		AC Type- 2 22 kW plug					
		Duet-22 EFC P22 Y7 [AW]		AC Type- 1 7 kW plug					1485
		Duet-22 EFC P22 F7 [AW]		AC Type- 2 22 kW plug					
Trio	22	Duet-7 EFC Y7 F7 [AW]	3	AC GB/T 7 kW plug	✓	✓	RFID, дисплей LCD, функція smart charging, local authorization	24	
		Trio-22 EFC E22 Y7 F7 [AW]		AC Type- 2 22 kW socket					1650
		Trio-22 EFC E22 Y7 Y7 [AW]		AC Type-2 22 kW socket					
		Trio-22 EFC E22 Y7 Y7 [AW]		AC Type-1 7 kW plug AC					
		Trio-22 EFC E22 F7 F7 [AW]		AC Type- 1 7kW plug					
		Trio-22 EFC P22 Y7 F7 [AW]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Trio-22 EFC P22 Y7 Y7 [AW]		AC GB/T 7 kW plug					1760
		Trio-22 EFC P22 Y7 Y7 [AW]		AC Type-2 22 kW plug AC					
		Trio-22 EFC P22 Y7 Y7 [AW]		Type-1 7 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 F7 F7 [AW]		AC Type- 2 22 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 F7 F7 [AW]		AC GB/T 7 kW plug					
		Trio-7 EFC F7 Y7 Y7 [AW]		AC GB/T 7 kW plug					
		Trio-7 EFC F7 Y7 Y7 [AW]		AC Type- 1 7 kW plug					

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

АС СТАНЦІЙ НАПОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ NEW VISION



Модель зарядної станції	Макс. потужність порту, кВт	Модифікація	Кількість портів	Тип та кількість портів	Динамічне перерозподілення потужності між портами	Програмне обмеження потужності	Встановлені опції	Гарантія, міс.	Ціна \$ з ПДВ
Duet NV	22	Duet-7 EFC Y7 F7 [NV]	2	AC Type- 1 7 kW plug	✓	✓	RFID, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging, local authorization	24	2585
		Duet-22 EFC E22 Y7 [NV]		AC GB/T 7 kW plug					
		Duet-22 EFC E22 F7 [NV]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Duet-22 EFC P22 Y7 [NV]		AC Type- 1 7 kW plug					
		Duet-22 EFC P22 F7 [NV]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Duet-22 EFC E22 E22 [NV]		AC GB/T 7 kW plug					
		Duet-22 EFC P22 P22 [NV]		AC Type- 2 22 kW plug					
		Duet-22 EFC P22 P22 [NV]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Duet-22 EFC P22 P22 [NV]		AC Type- 2 22 kW socket					2805
Trio NV	22	Trio-7 EFC Y7 Y7 Y7 [NV]	3	AC Type-1 7 kW plug	✓	✓	RFID, підсвітка LED, HBD-дисплей 10" підвищеної яскравості, функція smart charging, local authorization	24	2695
		Trio-7 EFC F7 F7 F7 [NV]		AC Type-1 7 kW plug					
		Trio-7 EFC F7 F7 Y7 [NV]		AC GB/T 7 kW plug					
		Trio-22 EFC E22 Y7 F7 [NV]		AC GB/T 7 kW plug					
		Trio-22 EFC E22 Y7 Y7 [NV]		AC Type- 2 22 kW socket					
		Trio-22 EFC E22 F7 F7 [NV]		AC Type-1 7 kW plug AC Type- 1 7 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 Y7 F7 [NV]		AC Type-2 22 kW socket					
		Trio-22 EFC P22 Y7 Y7 [NV]		AC GB/T7 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 Y7 F7 [NV]		AC GB/T7 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 Y7 Y7 [NV]		AC Type-2 22 kW plug					
		Trio-22 EFC P22 F7 F7 [NV]		AC Type-1 7 kW plug					
		Trio-22 EFC E22 P22 F7 [NV]		AC Type-2 22 kW plug					

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:

Встановлення повільних портів AC на станції DC	600 USD/порт
Інтеграція з POS-терміналом	385 USD
Система кабельного менеджменту на станції DC:	
TOR 60 - 160	1320 USD
TOR 240 - 360	1870 USD
Система балансування потужності Equilibrium	1210 USD
Індивідуальний колір	Розраховується під замовлення

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ МОДЕЛЬ S



Кількість конекторів	Потужність, кВт	
	120	160
2*DC	32 560 €, без ПДВ	35 750 €, без ПДВ
2*DC+AC	33 000 €, без ПДВ	36 190 €, без ПДВ
2*DC+2*AC	33 440 €, без ПДВ	36 630 €, без ПДВ

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ МОДЕЛЬ QS/QSA



Кількість конекторів	Потужність, кВт			
	240	320	360	480
2*DC	53 680 €, без ПДВ	63 470 €, без ПДВ	69 080 €, без ПДВ	75 570 €, без ПДВ
3*DC	64 680 €, без ПДВ	67 650 €, без ПДВ	73 150 €, без ПДВ	79 750 €, без ПДВ
4*DC	57 970 €, без ПДВ	71 830 €, без ПДВ	80 080 €, без ПДВ	83 930 €, без ПДВ

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ МОДЕЛЬ Q/QA



Кількість конекторів	Потужність, кВт			
	240	320	360	480
2*DC	63 400 €, без ПДВ	76 780 €, без ПДВ	83 930 €, без ПДВ	88 880 €, без ПДВ

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ ALTERNA FAST



Модель	Потужність постійного струму, кВт	Типи роз'ємів і потужність, кВт	Потужність одночасної зарядки, кВт	Комунікації	Розмір дисплея	Ціна €, без ПДВ
Alterna 240	240 кВт	1 кабель CCS2 375A	240 кВт	WIFI/PIN/USB	21"	44 000 €
Alterna 240	240 кВт	1 кабель CCS2 375A	240 кВт	WIFI/PIN/USB	32"	46 000 €
Alterna 400	400 кВт	1 кабель CCS2 375A 1 кабель CCS2 375A	400 кВт	WIFI/PIN/USB	55"	64 000 €

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ ALTERNA FAST



Модель	Потужність постійного струму, кВт	Типи роз'ємів і потужність, кВт	Потужність одночасної зарядки, кВт	Комунікації	Розмір дисплея	Ціна €, без ПДВ
Alterna 120	120 кВт	1 кабель CCS 120 кВт	120 кВт постійного струму	WIFI/PIN/USB	10"	22 500 €
Alterna 120 + AC	120 кВт	1 кабель CCS 120 кВт + 1 розетка Type2 22 кВт	142 (120 кВт постійного струму + 22 кВт змінного струму)	WIFI/PIN/USB	10"	23 250 €
Alterna 160	160 кВт	1 кабель CCS 160 кВт	160 кВт постійного струму	WIFI/PIN/USB	10"	25 000 €
Alterna 160 + AC	160 кВт	1 кабель CCS 160 кВт + 1 розетка Type2 22 кВт	182 (160 кВт постійного струму + 22 кВт змінного струму)	WIFI/PIN/USB	10"	25 750 €

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ШВИДКА DC СТАНЦІЯ ALTERNA FAST



Модель	Потужність постійного струму, кВт	Типи роз'ємів і потужність, кВт	Потужність одночасної зарядки, кВт	Комунікації	Розмір дисплея	Ціна €, без ПДВ
Alterna 40	40 кВт	1 кабель CCS 40 кВт	40 кВт постійного струму	WIFI/PIN/USB	10"	12 500 €
Alterna 40 + AC	40 кВт	1 кабель CCS 40 кВт + 1 розетка Type2 22 кВт	62 кВт (40 кВт постійного струму + 22 кВт змінного струму)	WIFI/PIN/USB	10"	13 250 €
Alterna 80	80 кВт	1 кабель CCS 80 кВт	80 кВт постійного струму	WIFI/PIN/USB	10"	16 000 €
Alterna 80 + AC	80 кВт	1 кабель CCS 80 кВт + 1 розетка Type2 22 кВт	102 кВт (80 кВт постійного струму + 22 кВт змінного струму)	WIFI/PIN/USB	10"	16 750 €

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

СТАНЦІЯ ЗМІННОГО СТРУМУ ALTERNA PARK



Модель	Типи роз'ємів і потужність, кВт	Потужність одночасної зарядки, кВт	Комунікації	Розмір дисплея	Ціна €, без ПДВ
ALTERNA P-ONE	1 розетка Type2 AC 22кВт	22 кВт	WIFI/PIN/USB	10"	12 500 €
ALTERNA P-TWO	2 розетки Type2 AC	44 кВт (2x22 кВт)	WIFI/PIN/USB	10"	13 250 €
ALTERNA P-DUAL	4 розетки Type2	88 кВт (4x22 кВт)	WIFI/PIN/USB	10"	16 000 €

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ І ЦІНИ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

Модельний ряд	Назва додаткового обладнання	Функції додаткового обладнання	Ціна €, без ПДВ
FAST	+ 1 роз'єм CCS2 250A	Стандартна довжина (5м) кабелю з можливістю зарядки +1 EV	3000 €
	+ 1 роз'єм CCS2 375A	Стандартна довжина (5м) кабелю з можливістю зарядки +1 EV	4000 €
	+ 1 роз'єм GB/T 250A	Стандартна довжина (5м) кабелю з можливістю зарядки +1 EV	3000 €
	+ 1 роз'єм CHADEMO v1.1	Стандартна довжина (5м) кабелю з можливістю зарядки +1 EV	3000 €
	+ 1 роз'єм CHADEMO v2.0	Стандартна довжина (5м) кабелю з можливістю зарядки +1 EV	4000 €
	Додатковий роз'єм CCS з рідинним охолодженням	Охолоджений кабель і система примусового рідинного охолодження	від 7500 €

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

СПЕЦИФІКАЦІЯ І ЦІНИ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

Модельний ряд	Назва додаткового обладнання	Функції додаткового обладнання	Ціна €, без ПДВ
FAST, PARK	Підсилювач кабеля	Комплектується зарядна станція в корпусі від 200кВт(ціна за 1 шт.)	від 100 €
	Поворотні муфти	Комплектується зарядна станція в корпусі від 200кВт(ціна за 1 шт.)	від 125 €
	MID лічильник	Лічильник електроенергії для постійного струму встановлюється на кожен конектор окремо, для змінного струму один для всіх конекторів	від 500 €
	Замінити розетку Тип2 AC 22кВт на кабель Type2 AC 22кВт	Заміна розетки на кабель (4м) +1 EV	від 750 €
	Замінити розетку Тип2 AC 22кВт на розетка GBT AC 22кВт	Заміна розетки на кабель (4м) +1 EV	від 750 €
	Замінити розетку Тип2 AC 22кВт на кабель Type1/GBT AC 7,3kW	Заміна розетки на кабель (4м) +1 EV	від 750 €
	Система управління кабелем	Комфортна система складання кабелю (для кабелів довжиною понад 6 метрів)	від 750 €

СПЕЦИФІКАЦІЯ І ЦІНИ ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ

Модельний ряд	Назва додаткового обладнання	Функції додаткового обладнання	Ціна €, без ПДВ
Модернізація	Послуга включає додаткові інвертори	Збільшення потужності на об'єкті (40 кВт)	від 4500 €
	Розширений корпус 160 кВт	Для можливості в майбутньому скористатися модернізацією станції	від 950 €
	Розширений корпус 240 кВт	Для можливості в майбутньому скористатися модернізацією станції	від 3000 €
	Сенсорний дисплей 32"	Для можливості в майбутньому скористатися модернізацією станції	від 3000 €
	Майбутнє розширення	Для можливості в майбутньому модернізувати станцію на 40кВт	від 750 €
	Сателіт	Можливість комплектації двома DC-конекторами на вибір (CCS2 / GBT тощо).	від 15 480 €
	Блоки безперебійного живлення	Безперебійне джерело живлення електроніки	від 200 €
	Розширене обслуговування/гарантія		За запитом

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

DC-DC СПЛІТ СИСТЕМИ З НАКОПИЧУВАЧАМИ



Модель	Кількість конекторів	Потужність одночасної зарядки, кВт	Комунікації	Ємність накопичувача, кВт/год	Ціна \$, без ПДВ
Split 160	4 конектори (CCS2, GB/T, NACS)	160 кВт	WIFI/PIN/USB	200 кВт	73 700 \$
Split 240	4 конектори (CCS2, GB/T, NACS)	240 кВт	WIFI/PIN/USB	400 кВт	130 900 \$
Split 360	6 конекторів (CCS2, GB/T, NACS)	360 кВт	WIFI/PIN/USB	600 кВт	191 400 \$
Split 480	8 конекторів (CCS2, GB/T, NACS)	480 кВт	WIFI/PIN/USB	800 кВт	262 900 \$

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

РЕВОЛЮЦІЙНА ІОНІСТОРНА СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ

Модель	Номінальна ємність накопичувача (кВт/год)	Максимальна швидкість заряду/ розряду	Енергосервер / Виконання	Номінальна вхідна/ вихідна напруга	Постійна вхідна/вихідна напруга	Кількість входів, постійного і змінного струму, одночасно	Ціна €
IESS 10Ft	400 кВт	1С до 2С	Вбудований 10-футовий контейнер	380 В змінного струму ±20%/±1%	100/100	2xPV/1	За запитом
IESS 20Ft	800 кВт	1С до 2С	Вбудований 20-футовий контейнер	380 В змінного струму ±20%/±1%	200/200	4xPV/1	За запитом
IESS 40Ft	1600 кВт	1С до 2С	Вбудований 40-футовий контейнер	380 В змінного струму ±20%/±1%	400/400	6xPV/1	За запитом

*Для отримання фінальної комерційної пропозиції з урахуванням поточної вартості комплектуючих, звертайтеся до відділу продажу.

ТИПИ РОЗ'ЄМІВ ДЛЯ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ



TYPE 1 (AC)



TYPE 2 (AC)



GB/T (AC)



NACS (AC, DC)



CCS TYPE 1 (DC)



CCS TYPE 2 (DC)



GB/T (DC)



CHADEMO (DC)